

## **Микротек-ТТUD100/250/500**

### **Передатчики для цифрового эфирного ТВ вещания стандарта DVB-T2 мощностью 100/250/500 Вт (2 блока)**

#### **Основные особенности:**

- Коэффициент ошибок модуляции MER > 38 дБ
- Соответствие стандарту ETSI EN302755 (DVB-T2 v1.3.1)
- Вход данных: 2xASI, 2xTSolP
- Управление и контроль через web-интерфейс
- Готов для встраивания в систему мониторинга (SNMP агент)



#### **Опции:**

- ГЛОНАСС / GPS синхронизация
- Автоматическая оптимизация параметров ВЧ-сигнала
- Различные варианты системы резервирования

мощности

### **Основные технические характеристики**

	Микротек-ТТUD100	Микротек-ТТUD250	Микротек-ТТUD500
Диапазон рабочих частот			
Напряжение сети питания, В	~ 50Гц (100...264)		
Выходная мощность, Вт	100	250	500
Потребляемая мощность, Вт, не более	600	1300	2900
Температура окружающей среды, °С	+5 ÷ +45		
Тип выходного разъема (50 Ом)	7/16DIN		
Габаритные размеры: (ширина * высота * глубина), мм, не более	(483 * 222 * 454)	(483 * 266 * 460)	(483 * 311 * 535)
Масса, кг, не более	27	34	48